



Donanma Sokak No:15
34418 Seyrantepe / İstanbul
Tel : 0212 284 77 40 (pbx)
Faks : 0212 284 77 51 - 52
www.arsis.com.tr

Sayın _____ ,

İstemiş olduğunuz RFID etiket çalışmasıyla ilgili size aşağıda standartlar üzerine açıklamalar ve talebinizi daha rahat oluşturmak için sorularımızı bulacaksınız.

Bize istediğiniz tip RFID etiketi bu bilgilerle tanımladıktan sonra hemen size örneklerden oluşan koleksiyonumuz yollanacaktır.

RFID ETİKET STANDARTLARI

ARSİS RFID HF 13,56 MHz Kağıt etiket Çip markası: Philips ICODE SLI 49 x 80 mm

ARSİS RFID HF 13,56 MHz Kağıt etiket Çip markası: Philips ICODE SLI 49 x 49 mm

ARSİS RFID HF 13,56 MHz Kağıt etiket Çip markası: Philips ICODE SLI Ø 38 mm

Ön yüzü: Kağıt mat yüzü

Yapışkanlık: standart, kalıcı

ARSİS RFID UHF 868 MHz Kağıt etiket Çip markası: Class 1 Gen 2 101 x 152 mm

ARSİS RFID UHF 868 MHz Kağıt etiket Çip markası: Class 1 Gen 2 101 x 50 mm

Ön yüzü: Kağıt

Yapışkanlık: standart, kalıcı

Diğer opsiyonlar:

Ön yüz opsiyonları: Kağıt, mat yüzü kağıt, PET ve diğerleri

Yapışkanlık: Standart, su geçirmez, çıkarılabilir.

Çip tipleri: mifare, ICODE EPC, Texas Instruments, vb.

Inlays: UPM Rafsec, Avery, Texas Instruments

Kendinden yapışkanlı veya saf inlay olarak almak da mümkün.

SORULARIMIZ

RFID etiketler genellikle son derece özelleşmiş çözümler olduğundan bilgi işlem departmanlarının gereksinimleri doğrultusunda bir özellik ve fiyat çalışması yapılmaktadır. Buna göre aşağıdaki bilgilerin bize sorumlu kişi tarafından ulaştırılması durumunda ayrıntılı çözüm önerilerimiz hemen ulaştırılacaktır.

Çip tipi: _____

Frekans:* _____

Standart: örneğin: ISO, EPC _____

Anten boyutları: _____

Etiket boyutları:* _____

Ön yüz malzemesi:* _____

Yapışkanlık:* örneğin: kalıcı yapışkan, çıkarılabilir yapışkan, su geçirmez yapışkan _____

Uygulama/Ortam:* örneğin değişken ısı, metal ve sıvılar _____

İstenilen okuma aralığı, mesafesi:* _____

Miktar:* _____

*=bilgilerin doldurulması zorunludur.